

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL PENDANT LE
CHARGEMENT ET LA LIVRAISON D'AOUT 2015**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, August 2015*

Demandeur du certificat : PR Industrial S.r.l - Località Il Piano snc - 53031 Casole d'Elsa, Siena - Italie
Applicant

Fabricant / Marque : PR Industrial S.r.l - Località Il Piano snc - 53031 Casole d'Elsa, Siena - Italie
Manufacturer / Mark

Identification du produit : TRANSPALETTE A MAIN
Product identification : Hand pallet truck

Type : GS SILENCE 20S6 RA 1150x525
Type

Numéro de série du produit essayé : HLI0191031
Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Transpalette à main de capacité nominale de 2000Kg. Les caractéristiques complémentaires figurent en annexe de ce certificat.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA 125-2015, établi par CEMAFROID le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA 125-2015 issued by CEMAFROID, the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocole

Fait à Fresnes le 17 septembre 2015



CEMAFROID

Le Responsable Unité Certification-Evaluation

Marie BONED

Cemafroid SAS
5 avenue des Prés
94266 FRESNES

Tél. +33 1 49 84 84 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299Z

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant

CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE

Caractéristiques du type Certifié

Type <i>Type</i>	GS 25S4 PRO SILENT																	
	<p>Le transpalette faisant objet du certificat a les caractéristiques dimensionnelles suivantes :</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="470 734 821 875"> Capacité de charge nominale <i>Nominal load capacity</i> </td> <td data-bbox="821 734 1476 875"> 2000 Kg </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 875 821 965"> Matériaux du bâti <i>Material built</i> </td> <td data-bbox="821 875 1476 965"> Acier peint </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 965 821 1055"> Longueur des fourches <i>Length of the forks</i> </td> <td data-bbox="821 965 1476 1055"> 1150 mm </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1055 821 1144"> Largeur des fourches <i>Fork width</i> </td> <td data-bbox="821 1055 1476 1144"> 150 mm </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1144 821 1234"> Passage de chargement <i>Charging passage</i> </td> <td data-bbox="821 1144 1476 1234"> 1832 mm </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1234 821 1323"> Rayon de braquage <i>Turning Radius</i> </td> <td data-bbox="821 1234 1476 1323"> 1367 mm </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1323 821 1429"> Revêtement des roues <i>Covering of the wheels</i> </td> <td data-bbox="821 1323 1476 1429"> 3 galets de chape constitués de 75 Shore A de polyuréthane <i>3 rollers clevis with 75 Shore A polyurethane rollers</i> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 1429 821 1545"> Remarque <i>Note</i> </td> <td data-bbox="821 1429 1476 1545"> Une bande de ruban de caoutchouc est interposé entre la fourche et l'arrêt de chape. <i>Rubber tape strips interposed between fork and clevis stop</i> </td> </tr> </table>		Capacité de charge nominale <i>Nominal load capacity</i>	2000 Kg	Matériaux du bâti <i>Material built</i>	Acier peint	Longueur des fourches <i>Length of the forks</i>	1150 mm	Largeur des fourches <i>Fork width</i>	150 mm	Passage de chargement <i>Charging passage</i>	1832 mm	Rayon de braquage <i>Turning Radius</i>	1367 mm	Revêtement des roues <i>Covering of the wheels</i>	3 galets de chape constitués de 75 Shore A de polyuréthane <i>3 rollers clevis with 75 Shore A polyurethane rollers</i>	Remarque <i>Note</i>	Une bande de ruban de caoutchouc est interposé entre la fourche et l'arrêt de chape. <i>Rubber tape strips interposed between fork and clevis stop</i>
Capacité de charge nominale <i>Nominal load capacity</i>	2000 Kg																	
Matériaux du bâti <i>Material built</i>	Acier peint																	
Longueur des fourches <i>Length of the forks</i>	1150 mm																	
Largeur des fourches <i>Fork width</i>	150 mm																	
Passage de chargement <i>Charging passage</i>	1832 mm																	
Rayon de braquage <i>Turning Radius</i>	1367 mm																	
Revêtement des roues <i>Covering of the wheels</i>	3 galets de chape constitués de 75 Shore A de polyuréthane <i>3 rollers clevis with 75 Shore A polyurethane rollers</i>																	
Remarque <i>Note</i>	Une bande de ruban de caoutchouc est interposé entre la fourche et l'arrêt de chape. <i>Rubber tape strips interposed between fork and clevis stop</i>																	

Seuil respecté lors des essais
60 dB(A)
CEMAFROID

Le Responsable Unité Certification-Evaluation

Marie BONED

Cemafroid SAS
 5 avenue des Prés
 94266 FRESNES

Tél. +33 1 49 84 84 84

SIRET 432 511 897 00048 - APE 8299Z