



**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL PENDANT LE
CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 18 FEVRIER 2010**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, February 18th, 2010*

Demandeur du certificat : LECAPITAINE - Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel -
Applicant 50009 Saint-Lô - France

Fabricant / Marque : LECAPITAINE - Parc d'Activités Neptune I - 315, rue Louise Michel -
Manufacturer / Mark 50009 Saint-Lô - France

Identification du produit : Caisse sèche pour camion porteur
Product identification : Truck Body

Type : CS - 029 - 2011
Type:

Numéro de série du produit essayé : 10510167
Sérial number of the tested product:

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Plancher en bois dur, bas de paroi interne muni d'une plinthe de protection en aluminium, étrier coulissant suspendu à 3 marches, porte arrière formée par un hayon.

Les autres caractéristiques sont décrites en annexe du présent certificat.

Wooden floor, internal bottom panel with aluminum plinth protection, rear three steps sliding stepladder, elevating tailgate at the rear door.

Other characteristics are described in the appendix of the present certificate.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA-Piek 029-2011 édité par Cemafruid (F), le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA- PIEK 029 - 2011 issued by Cemafruid (F), the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocole

Fait à Antony le 21 janvier 2011



Cemafruid

Parc de Tourvoie, BP 134
92185 ANTONY CEDEX
Tél. 01 40 96 65 06
SIRET 432 511 897 00014 - NAF 748 K

CEMAFROID

Le Directeur Exécutif

Gérald CAVALIER

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant



CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE

Caractéristiques du type Certifié <i>Characteristic of the Certified Type</i>		
Type	CS - 029 - 2011.	
Dimensions externes de la cellule (L x l x h) mm <i>External dimensions of the body (length x width. x height.) mm</i>	9060 x 2520 x 2470	
Dimensions internes de la cellule (L x l x h) mm <i>Internal dimensions of the body (length x width. x height.) mm</i>	8960 x 2500 x 2300	
Composants constitutifs de l'engin <i>Components of the Equipment</i>	Type	N° Rapport <i>Report nr</i>
Plancher en bois avec des bandes en aluminium <i>Wooden floor strengthened with aluminium strips</i>	PL-029-2011	LTA-Piek 029-2011
Plinthe en aluminium de 260 mm de largeur sur laquelle est positionnée une lisse en polyéthylène de 140 mm de largeur et 4 mm d'épaisseur, évidée côté support sur 70mm x 1 mm <i>260 mm width aluminium plinth with a polyethylene strip of 140 mm width and 4 mm thickness. The polyethylene strip is hollowed on 70 mm x 1mm</i>	PA-029-2011	LTA-Piek 029-2011
Hayon de marque DHOLLANDIA, disposant d'un certificat de conformité PIEK (*) <i>DHOLLANDIA tailboard, having a PIEK certificate of type conformity (*)</i>	HA- 030-2011	LTA-Piek-030-2011
Etrier coulissant suspendu 3 marches (*) <i>Three steps sliding stepladder (*)</i>	ECS-026-2011	LTA-Piek 026-2011

(*) Variantes optionnelles : les engins peuvent être construits et déclarés conformes à ce type par le constructeur avec ou sans ces variantes.

(*) Options: the equipment can be built and declared compliant to the type by the builder with or without these variants.

Seuil respecté lors des essais <i>Higher threshold value during the tests</i>	60 dB(A)
---	-----------------

Cemafroid

Parc de Tourvoie, BP 134
92185 ANTONY CEDEX
Tél. 01 40 96 65 06
SIRET 432 511 897 00014 - NAF 748 K

CEMAFROID

Le Directeur Exécutif

Gérald CAVALIER