

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL PENDANT LE
CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DECEMBRE 2018**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, December 2018*

Demandeur du certificat : CHEREAU - ZI le domaine - Ducey -
Applicant

BP 700 - F 50307 AVRANCHES cedex

Fabricant / Marque : CHEREAU - ZI le domaine - Ducey -
Manufacturer / Mark

BP 700 - F 50307 AVRANCHES cedex

Identification du produit : SEMI-REMORQUE CHEREAU
Product identification

Type : INOGAM
Type

Numéro de série du produit essayé : 130408 - 130670 - 131593 - 128000 - 132282
Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Semi-remorque équipée de plusieurs équipements, les caractéristiques et les variantes possibles du type sont décrites en annexe du présent certificat. *Semi-trailer equipped with several equipment, the characteristics and possible variants of the type are described in the appendix to the present certificate.*

Au vu des résultats figurant sur les rapports d'essais référencés, LTA-Piek 242-2023 à LTA-Piek 250-2023, LTA-Piek 255-2023 et LTA-Piek 256-2023 édités par le Cemafroid (F), les produits testés sont déclarés conformes aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA-Piek 242-2023 to LTA-Piek 250-2023, LTA-Piek 255-2023 and LTA-Piek 256-2023 issued by the Cemafroid (F), the tested products are declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol

Date de validité du certificat : 11/2029

Fait à Fresnes le 9 novembre 2023



CEMAFROID

Directeur Pôle Certification

Olivier VALET

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. *This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.*
2. *It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.*
3. *Copies are available upon request by the applicant*



CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE

Caractéristiques du type Certifié	
Type	Semi-remorque ou Porteur type
Dimensions interne de la cellule (L x l x h) mm	13534 x 2592 x 2815 ou 6663 x 2592 x 2496
Composants constitutifs de l'engin	N° Rapport ou Certificat
Plancher type Aluminium Ultraresist-C <i>Floor type Aluminium Ultraresist-C</i>	LTA 242-2023
Plancher type grain de riz (*) <i>Floor type rice grain (*)</i>	LTA 243-2023
Porte à 2 battants <i>Two swing door</i>	LTA 244-2023
Marche pied avec rampe (*) <i>Rear step with ramp (*)</i>	LTA 245-2023
Cloison mobile EASYFLEX-C (*) <i>Slide partition Easyflex-C(*)</i>	LTA 246-2023
Plinthe anti-bruit en face avant <i>Scuff rail on front wall</i>	LTA 247-2023
Ouverture arrière Smart Open-C (*) <i>Rear opening Smart Open-C</i>	LTA 248-2023
Rideau d'air : Air Shutter-C (*) <i>Air curtain : air Shutter-C</i>	LTA 249-2023
Porte latérale coulissante (*) <i>Sliding side door</i>	LTA 250-2023
Plancher type polyester anti-glissant (*) <i>Floor type polyester Non-slip</i>	LTA 255-2023
Ouverture arrière FIT (*) <i>Rear opening FIT</i>	LTA 256-2023
Groupe frigorifique disposant d'un certificat de type PIEK (*) <i>Refrigerated unit having its own Piek certificate of conformity (*)</i>	/
Hayon DHOLLANDIA disposant d'un certificat de type PIEK * <i>DHOLLANDIA tail lift having its own Piek certificate of conformity (*)</i>	/

(*) Variantes optionnelles : les engins peuvent être construits et déclarés conformes à ce type par le constructeur avec ou sans ces variantes.

(*) Options: the equipment can be built and declared compliant to the type by the builder with or without these variants.

Seuil respecté lors des essais	62 dB(A)
---------------------------------------	-----------------

CEMAFROID

Directeur Pôle Certification

Olivier VALET